

## Samsvarserklæring

# CE20

Produsent: ET TECHNOLOGY (WUXI) CO., LTD, Meicun Industrial Zone, New District, Wuxi, Jiangsu, P. R. China

Importør: Industritre AS, Industriveien 36, 4879 Grimstad, NO 980 652 858 MVA

Produkt: Typenavn: ED portåpner, Modell: Pro Line 800A(ED Proline 800)

Testrapport: TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. /

Testrapport nr: ETW-18SE1892DTSHPB-1, 15083769012, 50087566001, 50091368001

Undertegnede erklærer herved at disse produkter, inklusive tilbehør levert samtidig, er i samsvar med de direktiver og standarder oppført nedenfor:

Article 3.1(a) Safety: EN 60335-1:2012+A11+A13 and EN 60335-2-95:2015+A1  
Article 3.1(a) Health: EN 62233:2008 and EN62479:2010  
Article 3.1(b) EMC: EN 301 489-1 V2.1.1:2017 og EN 301 489-3 V2.1.1:2017 og EN55014-1:2017; EN 5514-2:2015 og EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 og EN 300 220-2 v3.1.1:2017 og AfPS GS 2019:01 PAK

### Gjeldende direktiv:

Machinery Directive: 2006/42/EC  
EMC Directive: 2014/30/EU  
Low voltage Directive: 2006/95/EC  
2014/53/EU  
Article 3.2 Radio: EN300220-1(2017-02)

For Industritre AS

Grimstad 18.12.2020

Oddvinn Haglund



**INDUSTRITRE AS**

Industriveien 36, 4879 Grimstad  
Tlf.: 37 09 13 91 - Fax: 37 04 03 66

### Dokumentasjon for Motor og drivverk:

Power input:	220-240V AC 50~60HZ	Mottaker:	433,92MHz
Motor:	18V DC	Dekoding:	Fast kode
Arb.temp:	-20°C~+40°C	Fjernkontroll:	23A 12V batteri
Åpne-/ lukke kraft:	1200N	Lampe:	LED 12V 0,5W
Relativ luftfuktighet:	≤90%	Lys tid:	3 minutter

### ADVARSEL:

Portåpneren er godkjent etter gjeldene CE sikkerhetsbestemmelser. Dette forutsetter korrekt installasjon og jevnlig kontroll av port og portåpner sammen. Sørg for at port er balansert og i god mekanisk stand. Dersom garasjen ikke har annen inngang enn port, **MÅ** nødåpner(ekstra) monteres. Kun for installasjon i tørre rom. Må ikke utsettes for direkte fuktighet. Tilkobles jordet 230V fast stikkontakt. Kontroller portens mekaniske balanse før evt. kraftinnstillingen på motoren endres. Kontroller sikkerhetsstoppfunksjonen. Sikkerhetsstopp hindrer alvorlig personskade. Brudd på disse punktene kan føre til skade på personer og materiell.