

Moto600 portåpner.

Forklaring til heftet «Monteringsanvisninger-illustrasjoner».

De viktigste punktene for oppstart er gullet ut.

De er også gullet ut i heftet «Monteringsanvisning». Dette er kun tekst.

Pkt. 11 og 13:

-Viktig at endestopper monteres før programmering. Og at kjedet er strammet tilstrekkelig.

Pkt. 15:

-Løft/ senk port manuelt, så denne låser i trolley («løpekatt») i åpnerskinne.

-Trykk og hold inne knapp A. Port vil begynne å lukke.

-Hold inne knapp A til port går imot underlag. Ikke press port for hardt mot underlag.

*Hvis knapp A slippes vil port stoppe, ved neste trykk vil den da gå oppover. Slippes den på nytt, så stopper den, ved neste trykk så vil den gå nedover igjen.

-Når port lukker tilfredsstillende mot underlag, trykk kort på knapp B.

Port vil da gå en hel syklus. Åpne helt og lukke igjen.

-Hvis vellykket programmering, så vil port forbli lukket og lamper vil slukke.

Pkt. 26:

-Trykk kort på knapp B, trykk så på en av knappene på håndsender. Lampe B blinker 5sek etterpå.

Når slukket, så er håndsender programmert.

Pkt. 17:

Et trykk på håndsender når port er lukket vil starte åpning av port. Stopper automatisk når den når endestopper. Nytt trykk når port er åpen, og den vil lukke.

Om det trykkes på håndsender midt i en syklus, så vil port stoppe. Nytt trykk og port vil gå motsatt av igangsatt syklus.

Ta kontakt på 37 25 65 65 for evt. assistanse underveis i programmering.